



测 试 报 告

编号:2015AJCS00490

样品名称 布袋除尘器

规格型号 MC-144

委托单位 无锡晟锋环保设备有限公司

无锡市产品质量监督检验中心



无锡市产品质量监督检验中心

测 试 报 告

No:2015AJCS00490

共2页 第1页

| | | | | | |
|--------|----|----------------------------|--|---------|---------|
| 产品名称 | | 布袋除尘器 | | 规格型号 | MC-144 |
| | | | | 商 标 | 晟峰 |
| 委托单位 | 名称 | 无锡晟峰环保设备有限公司 | | 产品等级 | --- |
| | 地址 | 无锡惠山区尤旺村庙下路4号 | | 抽样基数 | --- |
| 生产单位 | | 无锡晟峰环保设备有限公司 | | 样品数量 | 1台 |
| 抽样地点 | | --- | | 抽样方法 | --- |
| 抽/送样日期 | | --- | | 生产日期/批号 | 2015-06 |
| 样品接收日期 | | --- | | 样品状态 | 符合检验要求 |
| 测试日期 | | 2015-08-24 | | 测试类别 | 委托测试 |
| 测试依据 | | JB/T 8532-2008《脉冲喷吹类袋式除尘器》 | | | |
| 测试: | | 吕永军 | | | |
| 审核: | | [Signature] | | | |
| 批准: | | 吕永军 | | | |
| 备 注 | | 现场检验 | | | |



测 试 结 果

No:2015AJCS00490

共2页 第2页

| 序号 NO. | 测试项目 | 单位 | 技术要求 | 测试结果 | 单项 评价 |
|-----------|---------------|-----|--|-----------------------|----------|
| 1 | 除尘器使用的主要材料 | --- | 袋除尘器使用的钢板、扁钢、槽钢的材质为Q235, 并符合GB/T 700标准规定的要求 | 符合 | 合格 |
| 2 | 外露边缘 | --- | 除尘器所用钢板、型材下料后, 外露边缘必须清除毛刺; 凡与滤袋接触部位必须打磨光滑。 | 符合 | 合格 |
| 3 | 焊缝形式及尺寸 | --- | 必须符合GB/T 985的要求。 | 符合 | 合格 |
| 4 | 除尘器尺寸: | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 宽 | mm | 1775±4 | 1774 | 合格 |
| 4.2 | 长 | mm | 3750±6 | 3751 | 合格 |
| 4.3 | 高 | mm | 5000±8 | 5001 | 合格 |
| 5 | 袋除尘器的机加工件的平面度 | mm | ≤3 | 1 | 合格 |
| 6 | 袋除尘器的花板要求 | mm | 1、平整、光洁, 不应有挠曲、凹凸不平等缺陷。其平面度偏差 不大于花板长度的2/1000, 即≤ 7.5 2、花板孔中心位置偏差≤1.5 3、花板孔径公差为152 ⁺¹ ₀ | 1、2 2、0.5 3、152 | 合格 |
| 7 | 所有法兰、人孔盖和检查门 | --- | 所有法兰、人孔盖和检查门均应衬以密封材料以保证密封。 | 符合 | 合格 |
| 8 | 涂装 | μm | 袋除尘器的漆膜应均匀, 颜色一致, 不应有发脆、剥落、裂纹、卷皮和刷痕等缺陷, 厚度不得小于50 | 70 | 合格 |
| 备注:--- | | | | | |

注 意 事 项

- 一、本报告测试结果仅供委托方使用。
- 二、未经本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 三、对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 四、测试剩余样品务必在收到本报告后三个月内领取，并携带取样凭证；逾期不领者，将按本单位规定处理。

无锡市产品质量监督检验中心

地址：江苏省无锡市锡山区东亭春新东路8号/无锡市新区新华路
5#创新创业产业园A幢

邮编：214101/214028

电话：0510-88205606/88210106(食品)

传真(Fax)：0510-88226615/88209373(食品)

E-mail:wxt@wxzjs.com

产品
测试
(1)